

2024

SUMMIT® ADRENALINE®



SUMMIT ADRENALINE
154 850 E-TEC VIST

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	2 – 599,4 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	E-TEC direkte innsprøytning
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVVERK

	850 E-TEC	600R E-TEC
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent
Drivhjul tannstigning	73 mm (146 tommer) 89 mm (154 tommer)	73 mm (146 tommer) 89 mm (154 tommer)

TØRRVEKT

	850 E-TEC	600R E-TEC
Tørrvekt	203 kg (146 tommer) 201 kg (154 tommer)	196 kg (146 tommer) 194 kg (154 tommer)

DIMENSJONER

	850 E-TEC	600R E-TEC
Lengde	3 208 mm (146 tommer) 3 318 mm (154 tommer)	
Bredde	1 073 mm (justerbar)	
Høyde	1 395 mm	
Skibredde	930 mm (justerbar)	
Belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	PowderMax II med FlexEdge: 146 x 16 x 2.5 PowderMax Light med FlexEdge: 154 x 16 x 2.5	

FARGE

Catalyst Grey / Neo Yellow

FJÆRING

Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB 36
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Bakfjæring	tMotion X
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	258 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV Gen5
Frontlykter	Høy ytelse LED
Ski	Pilot DS 3
Sete	Dypsnø
Styre	Avsmalnende med J-kroker/ mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	165 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo [†]
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5 tommer digitalt
Vindskjerm	Valgfri
Karbidstyrestål	3/8" Square – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

ski-doo

