

2024 BACKCOUNTRY™ X-RS®



BACKCOUNTRY X-RS 154
850 E-TEC VISAS

BACKCOUNTRY X-RS 146
850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm
Bränslesystem	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	214 kg [146", 3708 mm] 220 kg [154", 3912 mm]
-----------	--

DIMENSIONER

Längd	3 174 mm [146", 3708 mm] 3 284 mm [154", 3912 mm]
Bredd	1 140 till 1 180 mm
Höjd	1 283 mm
Spårvidd	1 000 mm (justerbar)
Drivband	PowderMax™:
(Längd × bredd × profil)	146 x 16 x 2.0 [3708 x 406 x 51 mm] 154 x 16 x 2.5 [3912 x 406 x 63,5 mm]

FÄRG

Neo Mint	
Black	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	cMotion X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Boggifjädringens fjädringsväg	258 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Led smal
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo¹ med justerbar handtag
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2" digital 10,25" touch skärm (tillval)
Vindruta	Ultra-låg
Coromantstyrstål	7/16" [11,1 mm] rund – 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

A BRP BRAND

