

2024 EXPEDITION® LE



EXPEDITION LE
900 ACE VISAS

EXPEDITION LE
900 ACE TURBO VISAS

ROTAX- MOTOR

Motordetaljer	900 ACE TURBO	900 ACE
	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turboladdad	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar - Cylindervolym	3 - 899 cm ³	3 - 899 cm ³
Cylinderdiameter - Slaglängd	73 mm - 69,7 mm	73 mm - 69,7 mm
Bränslesystem	EFI	EFI
Bränsletyp - oktän	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 liter	42 liter
Oljetank	3,3 liter	3,3 liter

DRIVLINA

	900 ACE TURBO	900 ACE
Primärvariator	pDrive	pDrive
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

TORRVIKT

	900 ACE TURBO	900 ACE
Torrsvikt 20" Drivband	302 kg	290 kg
Torrsvikt 24" Drivband	311 kg	300 kg

DIMENSIONER

Längd	3 256 mm
Bredd	1 200 mm till 1 240 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	1 000 mm (justerbar)
Drivband	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5 (3912 x 508 x 38 mm)
(Längd x bredd x profil)	Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5 (3912 x 610 x 38 mm)

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB ¹ 36
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FÄRG

Arctic Desert / Black	
Black	

FUNKTIONER

Plattform	REV [®] Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/ Grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkyld kylare	Högeffektiv med fläkt
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög med backspeglar
Coromantstyrstål	3/8" (9,5 mm) kvadratisk - 4" (102 mm)
Stötfångare (Fram / bak)	Draganordning

ski-doo

A BRP BRAND

