

2024 MXZ[®] NEO[®]



MXZ NEO
SHOWN

MXZ NEO+
VISAS

ROTAX-MOTOR	600 EFI - 55	600 EFI - 4" (102 MM)*0
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts	Vätskekyld, 2-takts
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Cylinderdiameter - Slaglängd	72,3 mm - 73 mm	72,3 mm - 73 mm
Bränslesystem	EFI	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive	pDrive
Sekundärvariator	QRS Lite	QRS Lite
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

TORRVIKT		
Torrsvikt	193 kg (Neo+)	183 kg (Neo)

DIMENSIONER		
Längd		2 880 mm
Bredd		1 157 mm till 1 202 mm
Höjd		1 060 mm
Spårvidd		1 000 mm (justerbar)
Drivband (tums) (Längd x bredd x profil)		Cobra (Neo): 120 x 14 x 1.0 RipSaw (Neo+): 120 x 15 x 1.25

FÄRG

Neo Yellow / Catalyst Grey (Neo)

Neo Yellow / Black (Neo+)

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Framre stötdämpare	Motion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+)
Framfjädringens fjädringsväg	175 mm
Boggifjädring	Neo
Centerstötdämpare	Torsionsfjäder
Bakre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädringens fjädringsväg	212 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 5.7
Dyna	Led smal ultra-kompakt
Styre	Smalt standard med J-krokar
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	Kompakt digital
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	3/8" [9,5 mm] kvadratisk - 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

