

2024 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm ³	2 – 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Bränslesystem	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugspridare	E-TEC bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA

	850 E-TEC	600R E-TEC
Primärvariator	pDrive med snabbjustering	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

TORRVIKT

	850 E-TEC	600R E-TEC
Torrsvikt	224 kg [129"] 226 kg [137"]	218 kg [129"]

DIMENSIONER

	850 E-TEC	600R E-TEC
Längd	2 925 mm [129"] 3 038 mm [137"]	
Bredd	1 211 mm (justerbar)	
Höjd	1 267 mm	
Spårvidd	1 090 mm (justerbar)	
Drivband (Längd x bredd x profil)	Ice Ripper ¹ XT: 129 x 15 x 1.5" [2925 x 381 x 38 mm] 137 x 15 x 1.5" [3780 x 381 x 38 mm]	

FÄRG

Hyper Silver

FJÄDRING

	850 E-TEC	600R E-TEC
Framfjädring	RAS X	
Framre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart Shox (tillval) (gäller för 850 E-TEC)	
Framfjädringens fjädringsväg	265 mm	
Boggifjädring	rMotion X	
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 R	
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart Shox (tillval) (gäller för 850 E-TEC)	
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm	

FUNKTIONER

	850 E-TEC	600R E-TEC
Plattform	REV Gen5	
Strålkastare	Premium hög prestanda LED	
Skidor	Pilot X	
Dyna	Led smal	
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ transparenta handtagsskydd	
Styrhjäjare	90 mm	
Startsystem	Elstart	
Backväxel	RER™	
Bromssystem	Brembo ¹ 4-kolvar med justerbart bromshandtag	
Eluppvämt gasreglage/ handtag	Standard	
Instrumenttyp	7,2" digital	
Vindruta	Ultra-låg	
Coromantstyrstål	1/2" [13 mm] rund – 4" [102 mm]	
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std	

ski-doo

