

# 2024 RENEGADE® SPORT



RENEGADE SPORT  
600 ACE VISAS

## ROTAX-MOTOR

|                                 | 600 ACE                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Motordetaljer                   | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 – 600 cm <sup>3</sup>               |
| Cylinderdiameter – Slaglängd    | 73 mm – 69,7 mm                       |
| Bränslesystem                   | EFI                                   |
| Bränsletyp – oktan              | Blyfri bensin – 95                    |
| Bränsletank                     | 36 liter                              |
| Oljetank                        | 2,1 liter                             |

## DRIVLINA

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Primärvariator    | eDrive 2 |
| Sekundärvariator  | QRS      |
| Delning, drivhjul | 73 mm    |

## TORRVIKT

|           |        |
|-----------|--------|
| Torrsvikt | 213 kg |
|-----------|--------|

## DIMENSIONER

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Längd                    | 3 038 mm                              |
| Bredd                    | 1 217 mm                              |
| Höjd                     | 1 267 mm                              |
| Spårvidd                 | 1 090 mm (justerbar)                  |
| Drivband                 | RipSaw:                               |
| (Längd x bredd x profil) | 137 x 15 x 1.25" (3480 x 381 x 32 mm) |

## FÄRG

|                    |  |
|--------------------|--|
| Black / Neo Yellow |  |
|--------------------|--|

## FJÄDRING

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Framfjädring                  | RAS X          |
| Framre stötdämpare            | Motion Control |
| Framfjädringens fjädringsväg  | 235 mm         |
| Boggifjädring                 | SC-5M          |
| Centerstötdämpare             | Motion Control |
| Bakre stötdämpare             | KYB 36         |
| Boggifjädringens fjädringsväg | 245 mm         |

## FUNKTIONER

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Plattform                    | REV® Gen4                                 |
| Strålkastare                 | Halogen                                   |
| Skidor                       | Pilot 5.7                                 |
| Dyna                         | Led smal                                  |
| Styre                        | U-typ aluminium med J-krokar              |
| Styrhjäjare                  | 120 mm                                    |
| Startsystem                  | Elstart                                   |
| Backväxel                    | Mekanisk                                  |
| Bromssystem                  | Brembo                                    |
| Eluppvärm gasreglage/handtag | Standard                                  |
| Instrumenttyp                | 4,5" digital                              |
| Vindruta                     | Låg                                       |
| Coromantstyrstål             | 3/8" (9,5 mm) kvadratisk<br>– 4" (102 mm) |
| Stötfångare (fram/bak)       | Std/Std                                   |

**ski-doo**

