

2024 RENEGADE® X-RS®



RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R VISAS

ROTAX-MOTOR

	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turbo
Antal cylindrar – Cylindervolym	3 – 899 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	73 mm – 69,7 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter
Oljetank	3,3 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS Vent
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	243 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	3 038 mm
Bredd	1 211 mm (justerbar)
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 090 mm (justerbar)
Drivband (Längd × bredd × profil)	Ice Ripper® XT: 137 x 15 x 1.5" (3780 x 381 x 38 mm)

FÄRG

Hyper Silver 

Black 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB® Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (Tillval)
Framfjädringens fjädringsväg	243 mm
Boggifjädring	rMotion X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot X
Dyna	Led wide
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	Justerbart 120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Bromssystem	Brembo® 4-kolvar med justerbart bromshandtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2" digital 10,25" touch skärm (tillval)
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	1/2" (13 mm) rund – 4" (102 mm)
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

