

2024 SKANDIC® SPORT



SKANDIC SPORT
600 EFI VISAS

ROTAX-MOTOR

	600 EFI
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	72,3 mm – 73 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	42 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	236 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	3 259 mm
Bredd	1 089 mm
Höjd	1 369 mm
Spårvidd	889 mm
Drivband	Utility WT:
(Längd x bredd x profil)	154 x 20 x 1.25" (3912 x 508 x 32 mm)

FÄRG

Black / Neo Yellow

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot™ 7.4
Dyna	Bred 1-sits
Styre	Standard med J-krokar
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	Kompakt digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8" (9,5 mm) kvadratisk – 4" (102 mm)
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

