

2024

SUMMIT® ADRENALINE® WITH EDGE PACKAGE



SUMMIT ADRENALINE
WITH EDGE PACKAGE
154 850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR

Motordetaljer	850 E-TEC
	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 – 80,4 mm
Bränslesystem	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	73 mm [146", 3708 mm] 89 mm [154", 3912 mm]

TORRVIKT

Torrsvikt	204 kg [146", 3708 mm] 202 kg [154", 3912 mm]
-----------	--

DIMENSIONER

Längd	3 058 mm [146", 3708 mm] 3 188 mm [154", 3912 mm]
Bredd	1 024 mm [justerbar]
Höjd	1 395 mm
Spårvidd	864 mm [justerbar]
Drivband (Längd x bredd x profil)	PowderMax II med FlexEdge: 146 x 16 x 2.5" [3708 x 406 x 64 mm] PowderMax X-Light med FlexEdge: 154 x 16 x 3.0" [3912 x 406 x 76 mm]

FÄRG

Arctic Desert	
---------------	--

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Framre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	207 mm
Boggifjädring	tMotion X
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	258 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot DS 3
Dyna	Djup snö kompakt
Styre	Avsmalnande med J-krokar/ grepphandtag
Styrhøjare	165 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvämt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	3/8" [9,5 mm] kvadratisk – 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

