

2024

SUMMIT® ADRENALINE®



SUMMIT ADRENALINE
154 850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm ³	2 – 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Bränslesystem	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugsspridare	E-TEC bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA

	850 E-TEC	600R E-TEC
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent
Delning, drivhjul	73 mm [146", 3708 mm] 89 mm [154", 3912 mm]	73 mm [146", 3708 mm] 89 mm [154", 3912 mm]


TORRVIKT

Torrsvikt	203 kg [146", 3708 mm] 201 kg [154", 3912 mm]	196 kg [146", 3708 mm] 194 kg [154", 3912 mm]
-----------	--	--

DIMENSIONER

Längd	3 208 mm [146", 3708 mm] 3 318 mm [154", 3912 mm]
Bredd	1 073 mm (justerbar)
Höjd	1 395 mm
Spårvidd	930 mm (justerbar)
Drivband (Längd × bredd × profil)	PowderMax II med FlexEdge: 146 x 16 x 2.5" [3708 x 406 x 64 mm] PowderMax Light med FlexEdge: 154 x 16 x 2.5 [3912 x 406 x 63,5 mm]

FÄRG

Catalyst Grey / Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Framre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion X
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	258 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5
Strålkastare	Hög prestanda LED
Skidor	Pilot DS 3
Dyna	Djup Snö
Styre	Avsmalnande med J-krokar/ grepphandtag
Styrhøjare	165 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	3/8" [9,5 mm] kvadratisk – 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

