

# 2024 SUMMIT® NEO



SUMMIT NEO VISAS

SUMMIT NEO+ VISAS

| ROTAX-MOTOR                     | 600 EFI – 55              | 600 EFI – 40              |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Motordetaljer                   | Vätskekyld, 2-takt        | Vätskekyld, 2-takt        |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 – 599,4 cm <sup>3</sup> | 2 – 599,4 cm <sup>3</sup> |
| Cylinderdiameter – Slaglängd    | 72,3 mm – 73 mm           | 72,3 mm – 73 mm           |
| Bränslesystem                   | EFI                       | EFI                       |
| Bränsletyp – oktan              | Blyfri bensin – 95        | Blyfri bensin – 95        |
| Bränsletank                     | 36 liter                  | 36 liter                  |
| Oljetank                        | 3,4 liter                 | 3,4 liter                 |

| DRIVLINA          |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Primärvariator    | pDrive   | pDrive   |
| Sekundärvariator  | QRS Lite | QRS Lite |
| Delning, drivhjul | 73 mm    | 73 mm    |

| TORRVIKT  |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| Torrviikt | 195 kg (Neo+) | 190 kg (Neo) |

| DIMENSIONER                          |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Längd                                | 3 174 mm   |  |
| Bredd                                | 1 024 mm (justerbar)   |  |
| Höjd                                 | 1 095 mm   |  |
| Spårvidd                             | 864 mm (justerbar)   |  |
| Drivband<br>(Längd × bredd × profil) | Cobra med FlexEdge (Neo):<br>146 x 14 x 1.6" (3708 x 381 x 41 mm)<br>Hurricane med FlexEdge (Neo+):<br>146 x 15 x 1.75" (3708 x 381 x 45 mm) |  |

| FÄRG                             |  |
|----------------------------------|--|
| Neo Yellow / Catalyst Grey (Neo) |  |
| Neo Yellow / Black (Neo+)        |  |

| FJÄDRING                      |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Framfjädring                  | RAS 3                              |
| Framre stötdämpare            | Motion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+) |
| Framfjädringens fjädringsväg  | 196 mm                             |
| Boggifjädring                 | Neo                                |
| Centerstötdämpare             | Torsionsfjäder                     |
| Bakre stötdämpare             | Motion Control                     |
| Boggifjädringens fjädringsväg | 220 mm                             |

| FUNKTIONER                        |  |
|-----------------------------------|--|
| Plattform                         | REV Gen4   |
| Strålkastare                      | Halogen  |
| Skidor                            | Pilot DS 2   |
| Dyna                              | Djup snö kompakt   |
| Styre                             | Smalt standard med J-krokar/<br>låg grepphandtag (Neo +) |
| Styrhjäjare                       | 120 mm   |
| Startsystem                       | Elstart  |
| Backväxel                         | RER  |
| Bromssystem                       | Brembo <sup>1</sup>                                      |
| Eluppvärmt gasreglage/<br>handtag | Standard   |
| Instrumenttyp                     | Kompakt digital  |
| Vindruta                          | Tillval  |
| Coromantstyrstål                  | 3/8" (9,5 mm) kvadratisk – Tillval                       |
| Stötfångare (fram/bak)            | Std/Std  |

**ski-doo**

