

2024 SUMMIT® X® MED EXPERTPAKET



SUMMIT X MED EXPERTPAKET
154 850 E-TEC TURBO R VISAS

SUMMIT X MED EXPERTPAKET
165 850 E-TEC TURBO R VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takt, eRAVE
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm³	2 – 849 cm³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm	82 mm – 80,4 mm
Bränslesystem	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugsspridare	E-TEC bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	89 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	204 kg [154", 3912 mm]	195 kg [154", 3912 mm]
	207 kg [165", 4191 mm]	198 kg [165", 4191 mm]

DIMENSIONER

Längd	3 188 mm [154", 3912 mm]
	3 299 mm [165", 4191 mm]
Bredd	1 024 mm [justerbar]
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	864 mm [justerbar]
Drivband	PowderMax X-Light:
(Längd × bredd × profil)	154 x 16 x 3.0" [3912 x 406 x 76 mm]
	165 x 16 x 3.0" [4191 x 406 x 76 mm]

FÄRG

Timeless Black / Orange Crush (painted)	
Timeless Black (Painted)	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Framre stötdämpare	KYB® 36 Plus med lätta fjädrar
Framfjädringens fjädringsväg	207 mm
Boggifjädring	tMotion XT med justerbar stoppre
Centerstötdämpare	KYB 36 Plus med lätta fjädrar
Bakre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3
Boggifjädringens fjädringsväg	258 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot DS 4
Dyna	Djup snö ultra-kompakt
Styre	Avsmalnande med J-krokar/grepphandtag
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo® med justerbart bromshandtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
	10,25" touch skärm (tillval)
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	3/8" [9,5 mm] kvadratisk – 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo

