

2024 RENEGADE® SPORT

Axé sur le rapport qualité-prix avec haute maniabilité, capacités élevées dans les bosses et en conduite hors-piste.



RENEGADE SPORT
600 ACE MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Chenille RipSaw¹ 1,25 po
- Magnéto 520 W

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Amortisseur arrière KYB¹ 36
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière SC¹-5M
- Démarreur électrique de série
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Pare-brise bas de 14 po
- Clé D.E.S.S.^{MC} (600 ACE^{MC})
- Frein Brembo¹
- Panneaux Ergo-step
- Guidon en aluminium en forme de U avec crochet en J intégré
- Skis Pilot^{MC} 5.7

MOTEUR ROTAX®

	600 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	62
Cylindres - Cylindrée	2 - 600 cc
Alésage - Course (mm)	73 - 69,7
Injection	EFI
Type de carburant - Octane	Ordinaire sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive 2
Poulie menée	QRS
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	469
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217 / 47,9
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw :
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Noir / Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot 5.7
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	En aluminium en forme de U avec crochet en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Électrique
Marche arrière	Mécanique
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

// CARACTÉRISTIQUES



1 Moteur Rotax 600 ACE

Le moteur 600 ACE est le plus économe en carburant de l'industrie avec une consommation allant jusqu'à 8 L/100 km.** Ce moteur 4 temps à 2 cylindres en ligne de 60 chevaux* est doté de l'injection électronique d'essence et nécessite très peu d'entretien. Il comprend l'accélérateur intelligent (iTC) contrôlé électroniquement avec trois modes de conduite (Sport, Standard, ECO) et un accélérateur au doigt.



2 Amortisseur arrière KYB 36

Amortisseur à gaz haute pression KYB de haute qualité procurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.

(Voir site internet pour l'image)

3 Démarreur électrique

Économie de temps et d'énergie, avec une valeur ajoutée incroyable pour le conducteur.



RENEGADE SPORT
600 ACE MONTRE



4 Panneaux Ergo-step

Un design qui offre une progression naturelle entre trois positions à adopter selon différents styles de conduite dans les virages, dont une nouvelle position extrême vers l'avant.



5 Suspension avant RAS X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.



6 Skis Pilot 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans louvoiement.

ski-doo

