

# 2025 SKANDIC® LE



SKANDIC LE  
900 ACE KUVASSA

## ROTAX-MOOTTORI

	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Iskutilavuus	3 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	73 x 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Fuel type Octane	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

## KUIVAPAINO

Kuivapaino 20"-telamatto	292,6 kg
Kuivapaino 24"-telamatto	302,1 kg


## MITAT

Kokonaispituus	3 222 mm
Kokonaisteveys	1 089 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5

## JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

## VÄRI

Black 

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot™ 7,4
Istuin	Leveä telamatto Kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio (ajaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea with Peilit
Ohjainrauta - Karbidiimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit (etu/ taka)	Heavy Duty / Vetokoukku

**ski-doo**

