

2025 SUMMIT® NEO



SUMMIT NEO KUVASSA

SUMMIT NEO+ KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI	600 EFI – 85	600 EFI – 55
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	72,3 x 73 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin		pDrive
Variaattori		QRS Lite
Vetopyörän väli		73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	193,7 kg (Neo+)	190,5 kg (Neo)
------------	-----------------	----------------

MITAT

Kokonaispituus	3 174 mm
Kokonaisleveys	1 024 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1 095 mm
Raideleveys	864 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	Cobra ja FlexEdge (Neo):
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 14 x 1,6
	Hurricane ja FlexEdge (Neo+):
	146 x 15 x 1,75

VÄRI

Neo Yellow/Catalyst Grey (Neo)	
Neo Yellow ja Black (Neo+)	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	Motion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+)
Etujousituksen joustomatka	196 mm
Takajousitus	Neo
Telaston etuiskunvaimennin	Vääntövarsijousi
Telaston takaiskunvaimennin	Motion Control
Takajousituksen joustomatka	220 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Syvä lumi kompakti
Ohjaustanko	Kapea J-koukuilla / Matala tartuntakahva (Neo +) / Joustavat käsisuojat (Neo+)
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / Valinnainen
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND

