

2025 FREERIDE™



FREERIDE 154
850 E-TEC TURBO R VIST

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, turboladet, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™
Sylindere – Slagvolum	2 - 849 ccm	2 - 849 ccm
Boring – Slaglengde	82 x 80,4 mm	82 x 80,4 mm
Innsprøytingssystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Bensintyp – oktan	Blyfri - 95	Blyfri - 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus
Drivhjul tannstigning	73 mm [146 - 154 x 2,5 tommer] 89 mm [154 x 3,0 - 165 tommer]


TØRRVEKT

Tørrvekt	212,3 kg [146 tommer]	203,2 kg [146 tommer]
	210 kg [154 tommer]	201,4 kg [154 tommer]

DIMENSJONER

Lengde	3 058 mm [146 tommer] 3 188 mm [154 tommer]
Bredde	1 073 mm [justerbar]
Høyde	1 395 mm
Skibredde	930 mm [justerbar]
Tilgjengelig belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	PowderMax ¹ : 146 x 15 x 2,5 PowderMax ¹ X-Light: 154 X 15 X 3,0

FARGE

Flare Yellow (painted) 

FJÆRING

Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB Pro 40 EA-3 med lette fjærers
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Bakfjæring	tMotion XT
Senterdemper	KYB Pro 40 EA-3 med lette fjærers
Bakre demper	KYB Pro 40 EA-3
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	264 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Premium høy ytelse LED
Ski	Pilot™ DS 4
Sete	Dypsnø kompakt
Styre	Avsmalnende med J-kroker / mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	SHOT
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak / varmhåndtak	Standard
Instrument	4,5 tommer digitalt 10,25 tommer berøringsskjerm (valgfri)
Vindskjerm	Valgfri
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger (foran/bak)	Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND

