

2025 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC VIST

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™
Sylindere – Slagvolum	2 - 849 ccm	2 - 599,4 ccm
Boring – Slaglengde	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Innsprøytningssystem	E-TEC® direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	E-TEC® direkte innsprøytning
Bensintyp – oktan	Blyfri - 95	Blyfri - 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVERK

	850 E-TEC	600R E-TEC
Primær variator	pDrive™ med klinkere	pDrive™ med klinkere
Sekundær variator	QRS Vent	QRS
Drivhjul tannstigning		73 mm


TØRRVEKT

	850 E-TEC	600R E-TEC
Tørrvekt	229,5 kg (137 tommer)	220,9 kg (129 tommer)

DIMENSJONER

	850 E-TEC	600R E-TEC
Lengde	2 925 mm (129 tommer)	3 038 mm (137 tommer)
Bredde	1 211 mm (justerbar)	
Høyde	1 267 mm	
Skibredde	1 090 mm (justerbar)	
Tilgjengelig belte (tommer)	Ice Ripper XT:	
(Lengde x bredde x profil)	129 x 15 x 1,5	137 x 15 x 1,5

FARGE

Neo Yellow 

FJÆRING

	850 E-TEC	600R E-TEC
Frontfjæring		RAS™ RX
Frontdemper		KYB Pro 40 EA-3
		KYB Pro Smart-Shox (valgfri)
Forhjulsoffheng / fjæringsvei		279 mm (KYB Pro 40)
		265 mm (KYB Pro Smart-Shox)
Bakfjæring		rMotion™ X
Senterdemper		KYB Pro 40 EA-3
Bakre demper		KYB Pro 40 EA-3
		KYB Pro Smart-Shox (valgfri)
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei		292 mm

EGENSKAPER

	850 E-TEC	600R E-TEC
Plattform		REV® Gen5
Frontlykter		Premium høy ytelse LED
Ski		Pilot™ RX
Sete		Trail smal
Styre		Standard med J-kroker/ gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde		90 mm
Starter		Elektrisk
Revers		REVERSE™
Bremsesystem		Brembo 4-Piston med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak		Standard
Instrument		7,2 tommer digitalt 10,25 tommer berøringsskjerm (valgfri)
Vindskjerm		Ultra-Lav
Karbidstyrestål		1/2 rund / 4
Støtfanger (foran/bak)		Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND

