

2025 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI VIST

ROTAX-MOTOR

	600 EFI	600 ACE
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere - Slagvolum	2 - 599,4 ccm	2 - 600 ccm
Boring - Slaglengde	72,3 x 73 mm	73 x 69,7 mm
Innsprøytningsystem	EFI	EFI
Bensintyp - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	2,1 liter

DRIVERK

	600 EFI	600 ACE
Primær variator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundær variator	QRS	QRS
Drivhjul tannstigning		73 mm

TØRRVEKT

Tørrvekt	222,7 kg	233,6 kg
----------	----------	----------

DIMENSJONER

Lengde	3 259 mm
Bredde	994 mm
Høyde	1 513 mm
Skibredde	813 mm
Tilgjengelig belte (tommer)	Charger:
(Lengde x bredde x profil)	154 x 16 x 1,5

FARGE

Black 

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	150 mm
Bakfjæring	SC™-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Frontlykter	Halogen
Ski	Pilot™ DS 2
Sete	Trail smal kompakt
Styre	Standard med J-kroker / mountaintropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftradiator	Vifte
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varnehåndtak	Standard
Instrument	4,5 tommer digitalt
Vindskjerm	Middels
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger (foran/bak)	Std / Heavy-duty med J-krok-type tilhengerfeste

ski-doo

A BRP BRAND

