

2026 SKANDIC® LE

Täydellinen moottorikelkka kovaan maastokäyttöön.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Multi-LinQ Plate 56,7 kg kuormakapasiteetilla
- LTS-etujousitus
- SC™-5U -takajousitus jatkoperän lukitusmekanismilla (ei tarvitse työkaluja)
- Vetokoukku 680 kg vetokyvylä kun varustettu HD-takapuskurilla (544 kg vetokyky vakiona)
- Helppokäyttöinen vaihteisto (H-L-N) elektromekaanisella peruutuksella
- Saatavilla 20" ja 24" telamaton leveydellä



ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	293 kg (20") 302 kg (24")
------------	------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3222 mm
Kokonaisleveys	1089 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa)	Silent Cobra WT:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1.5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1.5

VÄRI

Black

JOUSITUS

Etujaousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujaousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (vain kuljettaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Heavy-duty / Vetokoukku

ski-doo

