

2026 MXZ[®] SPORT

Dynamisk løypeytelse og verdiorienterte funksjoner.

// NYHETER

- REV[®] Gen5 smal plattform
- REV[®] Gen5 lav opaque frontrute
- LED-frontlys

// NØKKELEGENSKAPER

- 4,5" digitalt display
- RAS[™] X frontfjæring
- SC[™]-5M bakfjæring
- Elektrisk start



ROTAX[®] - MOTOR

Motordetaljer	600 EFI - 85
Sylindere - Slagvolum	Væskekjølt, 2-takt 72,3 x 73
Boring - Slaglengde	7 500 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	EFI
Bensintyp - oktan	Blyfri - 95
Bensintank (L)	37
Oljetank (L)	3,4

DRIVERK

Primær variator	pDrive [™]
Sekundær variator	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm


TØRRVEKT

Tørrvekt	199 kg
----------	--------

DIMENSJONER

Lengde	2925 mm
Bredde	1211 mm (justerbar)
Høyde	1267 mm
Skibredde	1090 mm (justerbar)
Tilgjengelig belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	RipSaw [†] : 129 x 15 x 1.25

FARGE

Neo Yellow 

FJÆRING

Frontfjæring	RAS X
Frontdemper	Motion Control
Forhjulsoopheng / fjæringsvei	235 mm
Bakfjæring	SC-5M
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsoophengets fjæringsvei	245 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV [®] Gen5
Frontlykter	LED
Ski	Pilot 5.7
Sete	Trail smal kompakt
Styre	U-format styre med integrerte J-kroker
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER [™]
Luftradiator	Nei
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt
Vindskjerm	Lav
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Std

ski-doo

