

2026 MXZ® X-RS®

En kompromissløs, racinginspirert snøscooter som enkelt tar de tøffeste løypene.

// NYHETER

- Mineral Blue Premium-farge

// NØKKELEGENSKAPER

- Pilot™ RX-ski
- KYB Pro demperpakke av høy kvalitet
- rMotion™ X bakfjæring med skinnforsterkninger
- RS-fotbrett
- Premium LED-frontlys
- Børings skjerm på 10,25" med BRP Connect og innebygd GPS
- 129 og 137" beltelengder tilgjengelig

// KUN VÅR

- Smart-shox fjæring (850 E-TEC)



ROTAX® - MOTOR	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere – Stagvolum	82 x 80,4	72,3 x 73
Boring – Slaglengde	7 900 Omdr/min.	8 100 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	Elektronisk direkte innsprøytning
Bensintyp – oktan	Blyfri - 95	
Bensintank (L)	37	
Oljetank (L)	3,4	

DRIVERK		
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm	

TØRRVEKT		
Tørrvekt	229 kg (137")	221 kg (129")

DIMENSJONER		
Lengde	2925 mm (129") 3038 mm (137")	3,038 mm (137 in.)
Bredde	1211 mm (justerbar)	
Høyde	1267 mm	
Skibredde	1090 mm (justerbar)	
Tilgjengelig belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.5	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1.5

FARGE	
Mineral Blue	

FJÆRING	
Frontfjæring	RAS RX
Frontdemper	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Forhjulsoopheng / fjæringsvei	279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Bakfjæring	rMotion X
Senterdemper	KYB PRO 40 EA-3
Bakre demper	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Bakhjulsoophengets fjæringsvei	292 mm

EGENSKAPER	
Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Premium LED
Ski	Pilot RX
Sete	Trail smal
Styre	Standard med J-kroker/ gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Luftradiator	Nei
Bremsesystem	Brembo 4-stempel med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	10,25" børings skjerm (850) 7,2" digitalt (600R)
Vindskjerm	Ultra-Lav
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Std

ski-doo

