

# 2026

# MXZ® X-RS® WITH COMPETITION PACKAGE

Ja, den er ultrarask på innsjøen, men først og fremst er det den ultimate grøftekjører. Kraftig, lett og svært kapabel med racerklare funksjoner.

## // NYHETER

- Mineral Blue Premium-farge

## // NØKKELEGENSKAPER

- Pilot™ RX-ski
- KYB Pro 40 Integral R Kashima (600R E-TEC® bare)
- Launch Mode og E-TEC® SHOT™ starter (kun 850 E-TEC® Turbo R)
- Kashima-belagte KYB Pro 40-frontdempere
- Berørings skjerm på 10,25" med BRP Connect og innebygd GPS
- rMotion™ X Competition bakfjæring
- RS-fotbrett



### ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC® TURBO R	600R E-TEC®
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, turboladet, vanninnsprøytning, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere – Slagvolum	82 x 80,4	72,3 x 73
Boring – Slaglengde	7 900 Omdr/min.	8 100 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	Elektronisk direkte innsprøytning
Bensintyp – oktan		Blyfri - 95
Bensintank (L)		37
Oljetank (L)		3,4

### DRIVERK

Primær variator	pDrive™ med klinkere	pDrive™ med klinkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS
Drivhjul tannstigning		73 mm

### TØRRVEKT

Tørrvekt	237 kg	220 kg
----------	--------	--------

### DIMENSJONER

Lengde		3038 mm
Bredde		1211 mm (justerbar)
Høyde		1267 mm
Skibredde		1090 mm (justerbar)
Tilgjengelig belte (tommer) [Lengde x bredde x profil]	RipSaw® II 2-ply: 137 x 15 x 1.25	Cobra: 137 x 15 x 1.6

### FARGE

Mineral Blue	
--------------	--

### FJÆRING

Frontfjæring	RAS RX
Frontdemper	KYB PRO 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R)
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	279 mm
Bakfjæring	rMotion X Competition
Senterdemper	KYB PRO 40 Integral Kashima coated (600R E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)
Bakre demper	KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) KYB PRO 40 Integral Kashima (600R E-TEC)
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	292 mm

### EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Premium LED
Ski	Pilot RX
Sete	Trail smal
Styre	Standard med J-kroker/ gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Manuell
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo 4-stempel med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	10,25" berørings skjerm (850 Turbo R) 7,2" digitattl (600R)
Vindskjerm	Ultra-Lav
Karbidstyre stål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Std

**ski-doo**

