

2026 RENEGADE® X-RS®

En maskin med høy ytelse og de mest avanserte funksjoner og teknologi.

// NYHETER

- RAS™ RX frontfjæring

// NØKKELEGENSKAPER

- Oppvarmet Trail-sete
- KYB Pro demperpakke av høy kvalitet
- Smart-Shox semi-aktiv fjæring tilgjengelig
- rMotion™ X bakfjæring
- RS-fotbrett
- Premium LED-frontlys
- Berørings skjerm på 10,25" med BRP Connect og innebygd GPS

// KUN VÅR

- Smart-shox fjæring
- Mineral Blue-farge



ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™ TURBO R
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, turboladet, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere – Slagvolum	82 x 80,4
Boring – Slaglengde	7 900 Omdr/min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Bensintyp – oktan	Blyfri - 95
Bensintank (L)	37
Oljetank (L)	3,4

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent
Drivhjul tannstigning	73 mm

TØRRVEKT

Tørrvekt	246 kg
----------	--------

DIMENSJONER

Lengde	3038 mm
Bredde	1211 mm (justerbar)
Høyde	1267 mm
Skibredde	1090 mm (justerbar)
Tilgjengelig belte (tommer)	Ice Ripper XT:
(Lengde x bredde x profil)	137 x 15 x 1.5

FARGE

Mineral Blue	
Black	

FJÆRING

Frontfjæring	RAS RX
Frontdemper	KYB PRO 36 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	243 mm (KYB PRO 36 EA-3) 235 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Bakfjæring	rMotion X
Senterdemper	KYB PRO 40 EA-3
Bakre demper	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	292 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Premium LED
Ski	Pilot RX
Sete	Trail bredt, oppvarmet
Styre	Standard med J-kroker/ gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	Justerbar - 120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Luftradiator	Kun vifte
Bremsesystem	Brembo 4-stempel med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	10,25" berørings skjerm
Vindskjerm	Lav
Karbidstyrestål	1/2 rund / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Std

ski-doo

