

2026 SKANDIC® LE

Den perfekte snøscooteren for hardt arbeid utenfor løypene.

// NØKKELEGENSKAPER

- Multi-LinQ plate med 56.7 kg lastekapasitet
- LTS frontfjæring
- SC™-5U-articulert bakfjæring med låsemekanisme (krever ikke verktøy)
- Ultrastor LinQ Utility lasteboks
- Trekkmottaker med 680 kg slepekapasitet når den er utstyrt med HD-bakstøtfanger (544 kg std.)
- Easy Shift girkasse (H-L-N) med elektromekanisk revers
- Tilgjengelig med 20" eller 24" beltealternativer



ROTAX® - MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
Sylindere - Slagvolum	74 x 69,7
Boring - Slaglengde	7 250 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	EFI
Bensintyp - oktan	Blyfri - 95
Bensintank (L)	37
Oljetank (L)	

DRIVERK

Primær variator	pDrive™
Sekundær variator	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm

TØRRVEKT

Tørrvekt	293 kg (20") 302 kg (24")
----------	------------------------------

DIMENSJONER

Lengde	3222 mm
Bredde	1089 mm
Høyde	1513 mm
Skibredde	889 mm
Tilgjengelig belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5

FARGE

Black	
-------	--

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	150 mm
Bakfjæring	SC-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Halogen
Ski	Pilot 7.4
Sete	Bredt, toseter
Styre	Standard med J-kroker/ mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Luftradiator	Ja
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varnehåndtak	Standard (bare fører)
Instrument	4,5" digitalt
Vindskjerm	Ultra-høy med speil
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Heavy-duty / Tilhengerfeste

ski-doo

