

2026 EXPEDITION® SPORT

Ultra-reaktionssnabbt chassi för körning på eller utanför leder och ett omfattande utbud av sport- och 2-up-funktioner.

// NYHETER

- REV® Gen5 sport-utility plattform
- uMotion™ bakfjädring
- REV® Gen5 Ultra-hög med vinddeflektorer
- LED-strålkastare

// NYCKELEGENSKAPER

- KYB 36 bakre stötdämpare
- RAS™ X framfjädring med 39" spårvidd
- Kraftig bakre stötfångare med dragkrok
- Luftkylare med fläkt och motoroljekylare
- 2-sits med avtagbart LinQ passageraryggstöd och handtag



ROTAX-MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym	74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 250 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	251 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	3310 mm
Bredd	1155 mm
Höjd	1562 mm
Spårvidd	1000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum)	Charger:
(Längd x bredd x profil)	154 x 16 x 1.5

FÄRG

Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	210 mm
Boggifjädring	uMotion
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	266 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Trail bred 2-sits
Styre	U-format med integrerade J-krokar
Styrhjälp	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Luftkylare	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard (endast förare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Heavy-duty

ski-doo

