

2026 MXZ[®] SPORT

Dynamisk ledprestanda och värdeorienterade egenskaper.

// NYHETER

- REV[®] Gen5 smal plattform
- REV[®] Gen5 låg ogenomskinlig vindruta
- LED-strålkastare

// NYCKELEGENSKAPER

- 4,5" digital instrumentering
- RAS[™] X framfjädring
- SC-5M boggifjädring
- Elstart



ROTAX-MOTOR

	600 EFI – 85
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt
Antal cylindrar – Cylindervolym	72,3 x 73
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 500 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	3,4

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive [™]
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	199 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	2925 mm
Bredd	1211 mm (justerbar)
Höjd	1267 mm
Spårvidd	1090 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum)	RipSaw [†] :
(Längd x bredd x profil)	129 x 15 x 1.25

FÄRG

Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	235 mm
Boggifjädring	SC-5M
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	245 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV [®] Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot 5.7
Dyna	Trail smal kompakt
Styre	U-format med integrerade J-krokar
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER [™]
Luftkylare	Nej
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

ski-doo

