

# 2026

# MXZ<sup>®</sup> X-RS<sup>®</sup> WITH COMPETITION PACKAGE

Ja, det är en ultrasnabb ledskoter, men framför allt är det den ultimata dikesköraren. Kraftfull, lätt och mycket kapabel med tävlingsklara funktioner.

## // NYHETER

- Mineral Blue Premium färg

## // NYCKELEGENSKAPER

- Pilot<sup>™</sup> RX skidor
- KYB Pro 40 Integral R Kashima-belagda stötdämpare (600R E-TEC<sup>®</sup> endast)
- Launch Mode och E-TEC<sup>®</sup> SHOT<sup>™</sup> start (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R endast)
- KYB Pro 40 Kashima-belagda främre stötdämpare
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS
- rMotion<sup>™</sup> X Competition boggifjädring
- RS-fotsteg



### ROTAX-MOTOR

Rotardetaljer	850 E-TEC <sup>®</sup> TURBO R	600R E-TEC <sup>®</sup>
	Vätskekyld, 2-takts, vatteninsprutning, turboladdad, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>	Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>
Antal cylindrar – Cylindervolym	82 x 80,4	72,3 x 73
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 900 V/min	8 100 V/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare	Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktän		Blyfri - 95
Bränsletank (L)		37
Oljetank (L)		3,4

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive <sup>™</sup> med snabbjustering	pDrive <sup>™</sup> med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS
Delning, drivhjul		73 mm

### TORRVIKT

Torrsvikt	237 kg	220 kg
-----------	--------	--------

### DIMENSIONER

Längd		3038 mm
Bredd		1211 mm (justerbar)
Höjd		1267 mm
Spårvidd		1090 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum) [Längd x bredd x profil]	RipSaw <sup>®</sup> II 2-ply: 137 x 15 x 1.25	Cobra: 137 x 15 x 1.6

### FÄRG

Mineral Blue 

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS RX
Främre stötdämpare	KYB PRO 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R)
Framfjädringens fjädringsväg	279 mm
Boggifjädring	rMotion X Competition
Centerstötdämpare	KYB PRO 40 Integral Kashima-belagda (600R E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)
Bakre stötdämpare	KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) KYB PRO 40 Integral Kashima (600R E-TEC)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

### FUNKTIONER

Plattform	REV <sup>®</sup> Gen5
Strålkastare	Premium LED
Skidor	Pilot RX
Dyna	Trail smal
Styre	Avsmalnande med J-krokar / Flexibla handtagsskydd
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Manuell
Backväxel	RER <sup>™</sup>
Bromssystem	Brembo 4-kolvar med justerbart handtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	10,25" touch skärm (850 Turbo R) 7,2" digital (600R)
Vindruta	Ultra-låg
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

**ski-doo**

