

2026 RENEGADE® SPORT

Värdeorienterad med exceptionella ledegenskaper, guppupptagningsförmåga och en pålitlig motor.

// NYHETER

- REV® Gen5 plattform
- REV® Gen5 låg ogenomskinlig vindruta
- LED-strålkastare

// NYCKELEGENSKAPER

- KYB 36 bakre stötdämpare
- RAS™ X framfjädring
- SC-5M boggifjädring
- Elstart
- Pilot™ DS 2 skidor



ROTAX-MOTOR

	600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym	74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 250 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	212 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	3038 mm
Bredd	1217 mm
Höjd	1267 mm
Spårvidd	1090 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum)	RipSaw®
(Längd x bredd x profil)	137 x 15 x 1.25

FÄRG

Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	235 mm
Boggifjädring	SC-5M
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	245 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Trail smal kompakt
Styre	U-format med integrerade J-krokar
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Luftkylare	Nej
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

ski-doo

