

2026 SKANDIC® LE

Den perfekta snöskotern för hårt arbete utanför lederna.

// NYCKELEGENSKAPER

- Multi-LinQ platta med 56.7 kg lastkapacitet
- LTS framfjädring
- SC™-5U artikerande boggifjädring med låsmekanism (inget verktyg krävs)
- Draganordning med 680 kg dragkapacitet när den är utrustad med HD-bakre stötfångare (544 kg std.)
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk back
- Tillgängliga med 20" eller 24" dridband



ROTAX-MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym	74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 250 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	293 kg (20")
	302 kg (24")

DIMENSIONER

Längd	3222 mm
Bredd	1089 mm
Höjd	1513 mm
Spårvidd	889 mm
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5

FÄRG

Black

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred, 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/ grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkylare	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard (endast förare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög med backspegel
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Heavy-duty / Draganordning

ski-doo

