

# 2026 SKANDIC® LE

Den perfekta snöskotern för hårt arbete utanför lederna.

## // NYCKELEGENSKAPER

- Multi-LinQ platta med 56.7 kg lastkapacitet
- LTS framfjädring
- SC™-5U artikulerande boggifjädring med låsmekanism (inget verktyg krävs)
- Ultrastor LinQ Utility lastbox
- Draganordning med 680 kg dragkapacitet när den är utrustad med HD-bakre stötfångare (544 kg std.)
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk back
- Tillgängliga med 20" eller 24" dridband



### ROTAX-MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Antal cylindrar – Cylindervolym	74 x 69,7
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 250 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

### TORRVIKT

Torrsvikt	293 kg (20")
	302 kg (24")

### DIMENSIONER

Längd	3222 mm
Bredd	1089 mm
Höjd	1513 mm
Spårvidd	889 mm
Tillgängliga drivband (tum)	Silent Cobra WT:
(Längd x bredd x profil)	154 x 20 x 1.5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1.5

### FÄRG

Black	■
-------	---

### FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

### FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred, 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/ grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkylare	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard (endast förare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög med backspegel
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Heavy-duty / Draganordning

**ski-doo**

