

2026 SKANDIC® SPORT

Det bästa 20-tums bruksvärdet inom snöskoteråkning.

// NYCKELEGENSKAPER

- LTS framfjädring
- SC™-5U artikulerande boggifjädring med låsmekanism (inget verktyg krävs)
- Bred 1-sits säte med bakre förvaringsfack
- Elstart
- RER™ Backväxel



ROTAX-MOTOR

	600 EFI - 85
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt
Antal cylindrar - Cylindervolym	72,3 x 73
Cylinderdiameter - Slaglängd	7 500 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	3,4

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt	254 kg
-----------	--------

DIMENSIONER

Längd	3259 mm
Bredd	1089 mm
Höjd	1369 mm
Spårvidd	889 mm
Tillgängliga drivband (tum)	Utility WT
(Längd x bredd x profil)	154 x 20 x 1.25

FÄRG

Neo Yellow 

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred, 1-sits
Styre	Standard med J-krokar
Styrhøjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

ski-doo

