

# 2026 SUMMIT® X®

Summit® X® är den lättaste, mest smidiga och kvicka modellen i sin familj med en överträffad grad av lekfullhet.

## // NYHETER

- REV® Gen5 lättvikt plattform
- Smidda aluminium A-armor
- tMotion™ X® med skruvfjäder bakfjädring
- Bakre stötdämpare: KYB 36 Plus lättvikts med skruvfjäder
- 76 mm (3") PowderMax<sup>1</sup> ultralätt drivband med FlexEdge™
- Superkort tunnel och kylare
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS

## // ENDAST VÅR

- Monument Grey färg (850 E-TEC)
- Terra Green färg (850 E-TEC Turbo R)

## // NYCKELEGENSKAPER

- Premium LED-strålkastare
- Ultrakompakt och lätt djupsnösaäte
- E-TEC® SHOT™ start standard
- RAS™ 3 framfjädring med 864 mm (34") spårvidd
- Justerbart bromshandtag



### ROTAX-MOTOR

| Rotardetaljer                   | 850 E-TEC® TURBO R                                      | 850 E-TEC®                        |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                 | Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, 3-D R.A.V.E.™          | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym |   | 82 x 80,4                         |
| Cylinderdiameter – Slaglängd    |   | 7 900 V/min                       |
| Bränslesystem                   | Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare |                                   |
| Bränsletyp – oktän              |   | Blyfri - 95                       |
| Bränsletank (L)                 |   | 37                                |
| Oljetank (L)                    |   | 3,4                               |

### DRIVLINA

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Primärvariator    | pDrive™ med snabbjustering |
| Sekundärvariator  | QRS Vent Plus              |
| Delning, drivhjul | 89 mm                      |

### TORRVIKT

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| Torrsvikt | 204 kg | 194 kg |
|-----------|--------|--------|

### DIMENSIONER

|   |   |
|---|---|
| Längd   | 3188 mm (154")  |
| Bredd   | 1024 mm (justerbar)   |
| Höjd  | 1306 mm   |
| Spårvidd  | 864 mm (justerbar)  |
| Tillgängliga drivband (tum)<br>(Längd x bredd x profil) | PowderMax <sup>1</sup> Ultra-Light med FlexEdge™:<br>154 x 16 x 3.0 |

### FÄRG

|   |   |
|---|---|
| Monument Grey (endast 850 E-TEC®)       | ■ |
| Timeless Black                          | ■ |
| Terra Green (endast 850 E-TEC® Turbo R) | ■ |

### FJÄDRING

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Framfjädring                  | RAS 3                     |
| Framre stötdämpare            | KYB 36 Plus LW            |
| Framfjädringens fjädringsväg  | 207 mm                    |
| Boggifjädring                 | tMotion X med skruvfjäder |
| Centerstötdämpare             | KYB 36 Plus               |
| Bakre stötdämpare             | KYB 36 Plus               |
| Boggifjädringens fjädringsväg | 270 mm                    |

### FUNKTIONER

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Plattform                         | REV® Gen5  |
| Strålkastare                      | Premium LED  |
| Skidor                            | Pilot DS 3   |
| Dyna                              | djupsnö ultra kompakt                                      |
| Styre                             | Avsmalnande med J-krokar /<br>Lågt grepphandtag            |
| Styrhjäjare                       | 120 mm   |
| Startsystem                       | SHOT   |
| Backväxel                         | RER™   |
| Bromssystem                       | Brembo med justerbart handtag                              |
| Eluppvärmt gasreglage/<br>handtag | Standard   |
| Instrumenttyp                     | 10,25" touch skärm<br>(std på 850 Turbo R)<br>4,5" digital |
| Vindruta                          | Nej  |
| Coromantstyrstål                  | 3/8 fyrkantigt / 4   |
| Stötfångare fram / bak            | Std / Std  |

**ski-doo**

