

2027 SUMMIT® ADRENALINE®

Tehty kuskeille, jotka rakastavat seikkailua ja leikkimistä puuterilla.
Summit Adrenaline on ketterä, herkästi reagoiva ja valmis tanssimaan lumella.

// MITÄ UUTTA

- Rotax® 600RR E-TEC -moottori lisäruiskusuuttimilla ja Smart ECO -tilalla
- 864 mm [34"] raideleveys
- tMotion™ X® coil-over -takajousitus
- Lyhyt telatunneli
- Compact deep snow -istuin
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- RAS™ 3 -etujousitus 864 mm [34"] raideleveydellä
- Kaksi FlexEdge-telamattovaihtoehtoa: 146" X 2.5" PowderMax® II ja 154" X 2.5" PowderMax® Light
- LED -ajovalot
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Korkealuokkaiset KYB 36 -iskunvaimentimet
- Hansikaslokero 3,5 L säilytystilalla



ROTAX® MOOTTORI	850 E-TEC®	600RR E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö [l]	36	
Öljysäiliön tilavuus [l]	3,4	

VOIMANSIIRTO		
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm [146"] 89 mm [154"]	89 mm

KUIVAPAINO		
Kuivapaino [kg]	203	196

MITAT		
Kokonaispituus	3208 mm [146"] 3318 mm [154"]	
Kokonaisleveys	1024 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1395 mm	
Raideleveys	864 mm (säädettävä)	
Telamatto (tuumaa)	PowderMax® FlexEdge™:	PowderMax® Light FlexEdge™:
[Pituus x leveys x profiili]	146 x 16 x 2.5	154 x 16 x 2.5

VÄRI	Arctic Desert
------	---------------

JOUSITUS	
Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion X coil-over
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	270 mm

OMINAISUUDET	
Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Deep snow, kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Vakio / Vakio

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

