

2027

FREERIDE™

Ekstrem kapasitet dyspnøscooter bygget for å leve stort, leve fritt og satse stort. Freeride™ er villere og lettere enn noensinne, og gleder de mest ekstreme kjørerne.

// HVA ER NYTT

- 864 mm [34"] skibredde med A-armar i aluminium
- Twin-link styringssystem
- tMotion Lock-out coil-over -bakre fjæring
- 147 x 15 x 3in. PowderMax X-Light -belte med helbredde stenger
- Superkort tunnel på 146- og 147-tommers beltelengder, samt kort varmeveksleren på alle lengder
- Justerbar panserstropp
- Ultra-compact deep snow -sete
- Kort 90 mm styreforhøyer med styrepute
- Gruppkjøringsfunksjon på 10,25" touch-skjerm

// PAKKEHØYDEPUNKTER

- Forbedrede Pilot™ DS 4 -ski
- Premium LED-frontlys
- Skinnforsterkninger
- E-TEC® SHOT™ -start som standard
- KYB Pro 40 EA-3 framstøtdempere med lette fjærer



ROTAX® MOTOR

| | 850 E-TEC® TURBO R | 850 E-TEC® |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Motordetaljer | Væskekjølt, 2-takt, turboladet, 3-D R.A.V.E.™ | Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Boring / slaglengde (mm) | | 2 - 849 ccm |
| Maksimum turtall | | 82 x 80,4 mm |
| Innsprøytingssystem | Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer | |
| Drivstoff / oktan | | Blyfri - 95 |
| Bensintank (L) | | 36 |
| Oljetank (L) | | 3,4 |

DRIVVERK

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| Primær variator | | pDrive™ med klikkere |
| Sekundær variator | | QRS Vent Plus |
| Drivhjul tannstigning | 89 mm | 73 mm [146"] 89 mm [154"] |

TØRRVEKT

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Tørrvekt (kg) | 204 [147"] 205 [154"] | 200 [146"] 198 [154"] |
|---------------|--------------------------|--------------------------|

DIMENSJONER

| | | |
|---|---|--|
| Lengde | | 3058 mm [146"-147"] 3188 mm [154"] |
| Bredde | | 1024 mm [justerbar] |
| Høyde | | 1395 mm |
| Skibredde | | 864 mm [justerbar] |
| Tilgjengelig belte (tommer) (Lengde x bredde x profil) | PowderMax' X-Light: 147 X 15 X 3.0 154 X 15 X 3.0 | PowderMax': 146 x 15 x 2.5 PowderMax' X-Light: 154 X 15 X 3.0 |

FARGE

Ultraviolett II

FJÆRING

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Frontfjæring | RAS 3 aluminium |
| Frontdemper | KYB PRO 40 EA-3 |
| Forhjulsoffheng / fjæringsvei | 215 mm |
| Bakfjæring | tMotion L/O coil-over |
| Senterdemper | KYB PRO 40 EA-3 |
| Bakdemper | KYB PRO 40 EA-3 |
| Bakhjulsoffhengets fjæringsvei | 270 mm |

EGENSKAPER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Plattform | REV® Gen5 |
| Frontlykter | Premium LED |
| Ski | Pilot DS 4 |
| Sete | Deep snow, ultra kompakt |
| Styre | Avsmalnende med J-kroker / Mountainstropp |
| Styreforhøyer, høyde | 90 mm |
| Starter | E-TEC SHOT |
| Revers | REX™ |
| Bremsesystem | Brembo med justerbar håndtak |
| Oppvarmet gasshåndtak / varnehåndtak | Std |
| Instrument | 10,25" touch-skjerm 4,5" digitalt |
| Frontrute | Nei |
| Karbidstyrestål | 3/8 Square / 4 |
| Støtfanger foran / Støtfanger bak | Std / Std |

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

