

2027

SUMMIT® NEO+

En fantastisk dysnøscooter med kompakt ergonomi som gir førere i alle aldre en tryggere og mer tilgjengelig opplevelse med stor moro-faktor.

// PAKKEHØYDEPUNKTER

- Rotax® 600 EFI – 85 -motor
- LED-frontlys
- Kompakt ergonomi
- RAS™ 3 frontfjæring med 864 mm (34") skibredde
- KYB 36 -framstøtdempere
- 146 x 15 x 1.75 Hurricane med FlexEdge™ -belte
- Pilot™ DS 2 -ski
- Elektrisk start



ROTAX® MOTOR	600 EFI – 85
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt
Boring / slaglengde (mm)	2 - 599,4 ccm
Maksimum turtall	72,3 x 73 mm
Innsprøytningsystem	EFI
Drivstoff / oktan	Blyfri - 95
Bensintank (L)	36
Oljetank (L)	3,4

DRIVERK	
Primær variator	pDrive™
Sekundær variator	QRS Lite
Drivhjul tannstigning	73 mm

TØRRVEKT	
Tørrvekt (kg)	195

DIMENSJONER	
Lengde	3174 mm
Bredde	1024 mm (justerbar)
Høyde	1095 mm
Skibredde	864 mm (justerbar)
Tilgjengelig belte (tommer)	Hurricane FlexEdge™
(Lengde x bredde x profil)	146 x 15 x 1.75

FARGE	
Neo Yellow	

FJÆRING	
Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB 36
Forhjuloppheg / fjæringsvei	196 mm
Bakfjæring	Neo
Senterdemper	Torsion Spring
Bakdemper	Motion Control
Bakhjulopphegets fjæringsvei	220 mm

EGENSKAPER	
Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	LED
Ski	Pilot DS 2
Sete	Deep snow, kompakt
Styre	Avsmalnende med J-kroker / Lav mountainstropp / Fleksible håndbeskyttere
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varmhåndtak	Std
Instrument	4,5" digitalt
Frontrute	Ultra-lav
Karbidstyrestål	3/8 Square / Valgfri
Støtfanger foran / Støtfanger bak	Std / Std

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

