

2027

RENEGADE® SPORT

Axé sur le rapport qualité-prix avec exceptionnelle conduite en sentier, capacités élevées dans les bosses et motorisation de grande fiabilité.



RENEGADE SPORT 600 ACE MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Tunnel noir peint

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® 600 ACE^{MC}
- Plateforme REV® Gen5
- Pare-brise bas et opaque REV® Gen5
- Phares DEL haute performance
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Écran digital 4,5 po
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Démarreur électrique de série
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Clé D.E.S.S.^{MC}
- Frein Brembo
- Panneaux Ergo-Step
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Skis Pilot^{MC} 5.7
- Chenille RipSaw¹ 1,25 po
- Magnéto de 520 W

MOTEUR ROTAX

600 ACE

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 600 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	466
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217 / 47,9
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ : 137 x 15 x 1,25
(longueur x largeur x profil)	

COULEUR

Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 5.7
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Mécanique
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES



1 Plateforme REV Gen5 de sentier

Un châssis raffiné et performant avec moins de bruits et de vibrations pour bien profiter de sa journée en neige.



2 Moteur Rotax 600 ACE

La plus faible consommation d'essence de l'industrie (8 L / 100 km)* avec peu de maintenance. Moteur 4 temps à 2 cylindres en ligne de 62 chevaux**. Il comprend l'accélérateur intelligent (iTC^{MC}) avec 3 modes de conduite (Sport, Standard, ECO).



3 Amortisseur arrière KYB 36

Amortisseur à gaz haute pression KYB de haute qualité procurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.



RENEGADE SPORT 600 ACE MONTRÉ



4 Suspension avant RAS^{MC} X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.



5 Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.



6 Skis Pilot^{MC} 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans louvoiement.

ski-doo®

© 2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Produits distribués aux États-Unis par BRP US Inc. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Imprimé au Canada.

