

2027 SKANDIC® SE

Un ensemble en exclusivité du printemps avec caractéristiques utilitaires haut de gamme pour une traction et une flottaison hors-piste sans pareilles, maintenant sur la plateforme REV Gen5.



SKANDIC SE 900 ACE MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme utilitaire REV® Gen5
- Suspension arrière uMotion^{MC}
- Boîte cargo utilitaire haut de gamme LinQ avec capacité de stockage de 135 L / 35,7 gal US
- Chenille à crampons Ice Crosscut 154 X 20 po
- Pare-brise haut et flexible REV Gen5
- Phares DEL Premium haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® 900 ACE^{MC}
- Offert avec choix de quatre chenilles de 20 et 24 po
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Affichage numérique 7,2 po
- Skis Pilot^{MC} 7.4 avec semelle large
- Amortisseurs central et arrière KYB 36
- Plaque Multi-LinQ avec capacité de chargement de 135 lb / 62,2 kg
- Suspension télescopique LTS
- Siège passager amovible avec poignées
- Radiateur à air avec ventilateur
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche-arrière électromécanique
- Rétroviseurs pivotants
- Poulie pDrive^{MC}
- Sangle de guidon basse

MOTEUR ROTAX

900 ACE

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	95
Cylindres – Cylindrée	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	671 (20 po)
	691 (24 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 222 / 126,9
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 089 / 42,8
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	889 / 35
Chenille (po)	Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,8 Ice Crosscut : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 Silent Ice Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5

(longueur x largeur x profil)

COULEUR

Bleu aérien

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	150 / 5,9
Suspension arrière	uMotion
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	266 / 10,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot 7.4 avec semelle
Siège	Sentier – 2 places
Guidon	Avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Électromécanique (900 ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pousse chauffants	De série (conducteur seulement)
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Haut avec miroirs
Lisse (po) – Carburant	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrabuste/Récepteur d'attelage

// CARACTÉRISTIQUES



1 Plateforme utilitaire REV Gen5

Leadership continu dans l'industrie avec la plateforme utilitaire ultime, dotée d'une suspension avant télescopique exclusive conçue spécialement pour la performance, le travail et un maximum de plaisir.



2 Coffre utilitaire Premium LinQ

Capacité de rangement verrouillable de 135 L / 35,7 gal US résistante aux intempéries. Entièrement modulaire avec 2 compartiments principaux séparés, la boîte cargo fonctionne avec les motoneiges de 20 et 24 po. Support pour hache intégré, plus des points d'attache pour tendeurs et quatre positions LinQ de 16 po sur le dessus pour ajouter des accessoires.



3 Suspension arrière uMotion

Une ergonomie de véhicule parfaitement équilibrée permettant une versatilité sur sentier et en hors-piste avec un débattement arrière supérieur pour une expérience de conduite optimale, avec ou sans cargo.



SKANDIC SE 900 ACE MONTRÉ



4 Chenilles de 20 et 24 po offertes

Grand choix d'options conçues pour offrir une superbe flottaison et répondre à tous les besoins de remorquage.



5 Chenille Ice Crosscut 20 po

Chenille à crampons optimisée pour la performance : larges fenêtres pour refroidir les glissières, crampons externes sur chaque tige pour meilleure traction et répartition de la pression, bandes de roulement silencieuses pour réduire bruit et vibrations.



6 Suspension avant LTS

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.

ski-doo®

© 2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Produits distribués aux États-Unis par BRP US Inc. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Imprimé au Canada.

